



A large blue CTE TRACCESS 230 boom lift is positioned in the center of a vast, modern indoor arena with a complex, geometric ceiling. The lift's arm is extended high towards the ceiling. Several workers in safety gear are gathered around the base of the lift. The arena floor is covered with blue and white striped protective sheeting. In the background, there are various displays and structures, including a large red wall with a rainbow stripe and a glass-enclosed staircase.


CTETRACCESS 230

La configuración versátil del brazo (doble pantógrafo, el brazo telescópico y el Jib), la compacidad del equipo y una capacidad max. de 200 kg en toda su area de trabajo hacen del **CTE TRACCESS 230** el mejor aliado para mantenedores, podadores, instaladores y alquiladores.

Disponemos de una versión **CTE TRACCESS 230** con motor (diesel o gasolina) y una versión con batería de litio 300Ah **CTE TRACCESS 230E**.

LA MÁQUINA MÁS COMPACTA DE SU CLASE

Gracias a su altura de menos de 2 m y un ancho de menos de 80 cm, **CTE TRACCESS 230** pasa por puertas estándar y entradas estrechas.



ÁREA DE TRABAJO SIN RESTRICCIONES

Sin limitación en toda su area de trabajo para un uso más fácil y para reducir el riesgo de daños. Ideal para usuarios y empresas de alquiler.



LA CONFIGURACIÓN DEL ESTABILIZACIÓN MÁS VERSÁTIL


CTE TRACCESS 230 se estabiliza en 4 posiciones de trabajo diferentes para realizar operaciones de trabajo con una ergonomía perfecta. Con sensores de contacto con el suelo y estabilización automática estándar, es ideal para el mantenimiento de parques / áreas verdes.



ESTABILIZADORES PERSONALIZADOS

Ideal para cualquier terreno gracias a la colocación de "placas de apoyo" con diseño personalizado, que contribuyen a la estabilización del **CTE TRACCESS 230**.





**JIB 2.1m CON ÁNGULO
DE TRABAJO DE 10°**

CONTROL REMOTO

El control remoto **CTE TRACCESS 230** tiene tres funciones: mandos en la cesta, control de tracción y mandos en la torre. Se instala en la base de la cesta, con controles proporcionales de hasta tres movimientos simultáneos. Utilizado con el cable extensible/correa, actúa como control de radio durante la fase de tracción; cuando se instala en la torreta, funciona como un control remoto.



ROTACIÓN DE LA TORRETA

La rotación de la torreta es de $\pm 320^\circ$ le permite alcanzar la posición de trabajo correcta de manera fácil y segura.

PROTECCIÓN DE LA PLUMA SUPERIOR

En nuestras plataformas aéreas **CTE**, tanto el cilindro de extensión como los sistemas eléctricos e hidráulicos están instalados dentro del brazo telescópico, protegidos de la intemperie y la suciedad. El sistema eléctrico y los latiguillos hidráulicos alojados en la cadena portacables dentro del brazo están protegidos de quedar atrapados con otros elementos durante la operación.





VERSIÓN ELÉCTRICA

Ideal para trabajar dentro de edificios o áreas donde no se permiten emisiones contaminantes y se requiere un bajo nivel de ruido.

Gran duración de la batería que permite 5 horas de trabajo continuo. Una vez agotada, se recarga en 5-7.5 horas dependiendo del nivel de la batería.



VERSIÓN CABRESTANTE

En la **CTE TRACCESS 230** en solo 3 pasos (quitar de la cesta, instalación del cabrestante y seleccionar "con winch") se transforma en una pequeña grúa.





DATOS TÉCNICOS

- Brazo Articulado (2 elementos) + brazo telescópico (Brazo principal + 2 telescópicos) + Jib
- Movimiento de pluma Sigma habilitado mediante bielas
- Rotación de la torreta de 360° no continuos
- Controles electrohidráulicos proporcionales individuales en la cesta
- Controles de arranque y parada del motor desde la cesta
- Base de la cesta en material compuesto con barandillas de aluminio (1300X700X1100)
- Rotación de la cesta hidráulica 90 ° a la derecha + 90 ° a la izquierda (opcional)
- Dispositivo de detección de carga de cesta
- Radio control remoto
- 2 Velocidades de tracción
- Posibilidad de elevar la plataforma con estabilizadores en la línea del chasis
- Carro de tracción extensible para mayor seguridad
- Motor eléctrico auxiliar de 230 Vac 1,5 Kw
- Nivelación automática de la cesta accionada hidráulicamente
- 4 estabilizadores hidráulicos con sensores de seguridad
- Horometro
- Toma de corriente de 230 Vac en la cesta
- Colores estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)
- Certificado CE, EN 280: 2013
- Gradeabilidad aproximadamente 31%
- Sistema de dirección y tracción electrohidráulica con control remoto por cable
- Velocidad Max. de tracción 2 Km/h
- 4 áreas de posicionamiento de estabilizadores

Disponible con los siguientes motores:

Motor de gasolina Honda 15 Hp - Motor diesel Lombardini - Batería de litio 48V 300 Ah

MODELOS DISPONIBLES



CTE S.p.A.

Sede

Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT

Fábrica

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT

Ph. +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

