



## CTEZED 25

CTE ZED 25 ist die Gelenkteleskopbühnen mit einer Arbeitshöhe von bis zu 25 m. Dank der einfachen Bedienung und Vielseitigkeit ist die Hubarbeitsbühne **CTE ZED 25** das ideale Gerät um in den verschiedenen Anwendungsbereichen optimale Leistungen zu erzielen: Baugewerbe, Grünflächenpflege, Gebäudesanierung und Reinigung.

Das achteckige Design des Auslegers und der Einsatz von **Strenx SSAB Stahl** garantieren Stabilität und Festigkeit des Auslegers während der Arbeitseinsätze und gewährleisten so das Arbeiten in vollkommener Sicherheit und Ergonomie.

## KOMPAKTE ARBEITSPOSITION


Die kompakte Gestaltung und die verschiedenen Abstützmöglichkeiten ermöglichen nicht nur die Zufahrt, sondern auch die Durchführung der Arbeiten in beengten Raumverhältnissen.



## ÜBERSTEIGMÖGLICHKEIT


Der zweiteilige Gelenkarm ermöglicht das Überwinden von Hindernissen und Wänden und erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.





## ABSOLUTE VERTIKALE BEWEGUNGEN MIT EINER STEUERUNG

Eine Garantie für deutlich besseren vertikale Bewegungen und der Möglichkeit lotrechte zeitsparende Bewegungen durchzuführen, bestens geeignet zum Beispiel für Fassadenreinigung.



## NEUES ELEKTRONISCHES MANAGEMENT\_SYSTEM

Die Kombination aus Hydraulik- und Elektroniksystemen der neuesten Generation ermöglicht ein einfaches und intuitives Bedienerlebnis. Die hydraulischen Bedienelemente sind proportional ausgelegt und sorgen für fließende, lauffröhige und präzise Bewegungen während des Einsatzes.



## S<sup>3</sup> SMART STABILITY SYSTEM

Innovatives System für die geometrische Begrenzung der Leistungen der Arbeitsbühne. Sie passt sich automatisch in Echtzeit den Nutzungs-, Last- und Geometrieverhältnissen an, und ermöglicht somit maximale Leistungen in allen Abstützpositionen. Die Arbeitsbühne **CTE ZED 25** passt sich den verfügbaren Platzverhältnissen an, und erleichtert somit dessen Positionierung. Die besten ergonomischen Arbeitsbedingungen werden garantiert. Bei Maschinen mit variable Abstützung verfügbar.



## BODENSTEUERUNG ALS KABELFERNBEDIENUNG

Die Bodensteuerung besteht aus einer bedienfreundlichen Konsole mit einem 7 m langen Kabel. Dem Bediener ist es somit möglich, den gesamten Arbeitsbereich gut zu kontrollieren und die Bewegungen optimal zu steuern.



## SICHERHEITSSYSTEM

Zeigt dem Bediener die zur verfügbare Leistung des CTE ZED 25.



## DIAGNOSE-SYSTEM

Der CTE ZED 25 ist mit einem Diagnosesystem ausgestattet, welches Ihnen ermöglicht, eventuelle Fehler oder Fehlbedienungen auch aus der Ferne zu sehen. Dadurch wird die Reaktionszeit zur Fehlerbehebung optimiert.

# TECHNISCHE DATEN

- Doppeltes Parallelogramm + Teleskoparm mit zwei Ausschüben
- Mechanische Parallelführung des Gelenkarms
- $\pm 320^\circ$  Schwenkbereich
- Elektronisches CAN BUS-System
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerungen am Boden und im Korb mit Rampen beim Beschleunigen und Abbremsen
- Fernbedienung mit 7 m Kabel am Boden
- Display zur Diagnostik
- Motor Start und Stop vom Korb und vom Boden aus
- Rutschfeste Plattform aus Aluminium
- Korb mit Boden aus Verbundmaterial und Brüstung aus Aluminium 1400x700x1100
- Hydraulische Korbdrehung  $90^\circ$  rechts +  $90^\circ$  links
- Ausrichtung des Korbs mit hydraulischem Nivelliersystem
- 4 variable Stützen mit S<sup>3</sup> Smart Stability System und Bodenkontaktsensoren
- Hydraulikanlage über Nebenantrieb des Fahrzeugs angetrieben
- Warnsignal bei eingelegtem Nebenantrieb
- Stundenzähler im Fahrerhaus
- 230V-AC CE – Steckdose im Korb
- Fixe Bordwände auf der Ladefläche
- EN 280:2013 CE- Zertifizierung
- Standardlackierung Blau (RAL 5017) oder Weiss (RAL 9003)

## CTE S.p.A.

### Headquarter

7 Via Caproni  
Rovereto (TN) IT, 38068

### Factory

5 Loc. Terramatta  
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

**Ph.** +39 0464 48.50.50

**Fax** +39 0464 48.50.99

[info@ctelift.com](mailto:info@ctelift.com)

[www.ctelift.com](http://www.ctelift.com)

### CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

