





CTEZED 21.3 J

Facilité d'utilisation et polyvalente, **CTE ZED 21.3 J** est le partenaire idéal pour atteindre une performance maximale dans différents types d'applications: bâtiment, entretien écologique, rénovation et nettoyage de bâtiments.

La conception du bras et l'utilisation de l'acier Strenx SSAB garantissent la stabilité et la rigidité en phase de travail, permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et ergonomie.

Selon le type de stabilisation, les versions suivantes sont disponibles:
CTE ZED 21.3 JH avec **H Système Stab**,
CTE ZED 21.3 JHV avec **S³ Smart Stability System**.



300 KG CAPACITÉ DANS LE PANIER (sur CTE ZED 21.3JHV)

En réponse à la demande croissante du marché européen pour les machines avec une capacité accrue dans le panier **CTE ZED 21.3JHV** offre la possibilité de soulever plus de poids.





UP & OVER


Le double pantographe offre grande capacité «up and over» permettant accès facile aux zones difficiles à atteindre.

JIB

Permet de franchir les obstacles et d'accéder aux zones difficiles d'accès, comme les balcons, les toits, etc.


SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE

Le système de contrôle électronique **CAN BUS** conçu pour **CTE ZED 21.3 J** offre une plus grande facilité d'utilisation et productivité élevée pour l'opérateur.



H STAB SYSTEM

Le système de stabilisation innovant qui vous permet de travailler dans 4 zones de travail prédéfinies avec des configurations de stabilisateurs allongés ou dans le gabarit afin d'assurer une utilisation efficace de l'espace. Disponible sur **CTE ZED 21.3 JH**.



STATION DE COMMANDE À DISTANCE

Grâce à la conception innovante du deuxième poste de commandement, le sol est complètement gratuit. Une console reliée par un câble permet le déplacement de la partie aérienne en toute sécurité pour l'opérateur et l'opérateur éventuel dans la nacelle, assurant une excellente visibilité.





S³ SYSTÈME SMART STABILITY



Système innovant et géométrique de contrôle de la performance de la nacelle qui s'adapte en temps réel aux conditions d'utilisation, à la charge dans le panier et à la géométrie autorisant indépendamment une performance maximale pour chaque position du bras.

DESIGN PROPRE

L'installation électrique et les caténaires à l'intérieur du bras empêchent le risque de s'accrocher et en réduisent l'endommagement.

VERTICALITÉ ABSOLUE AVEC UNE SEULE COMMANDE

Sur **CTE ZED 21.3 J** la levée en verticalité absolue grâce au système à double pantographe avec une seule commande, permet de travailler avec facilité et rapidité, et de s'élever le long d'un mur (soulever et abaisser le panier suivant une ligne verticale perpendiculaire au sol) idéal pour le nettoyage des façades.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double pantographe + bras télescopique avec une extension + jib
- Mouvement du bras articulé au moyen des bielles
- Rotation de la tourelle de $\pm 320^\circ$
- Commandes simultanées proportionnelles douces avec des rampes d'accélération et de décélération dans le panier et en poste bas
- Démarrage et arrêt du moteur à partir du poste bas et du panier
- Gestion automatique du régime moteur sur le modèle CTE ZED 21.3 JHV
- Plateau en aluminium antidérapant
- Panier entièrement en aluminium 1400x700x1100 mm
- Rotation hydraulique du panier $90^\circ + 90^\circ$
- Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol: stabilisateurs en avant variable et stabilisateurs postérieurs dans le gabarrit
- Stabilisation variable gérée par **S³ Smart Stability System** sur le modèle CTE ZED 21.3 JHV et **H Stab System** sur le modèle CTE ZED 21.3 JH
- Système de gestion électronique **CAN BUS**
- Station de contrôle au sol avec console câblée
- Cellule de charge
- Affichage de diagnostic à bord du modèle CTE ZED 21.3 JHV
- Station de contrôle du panier équipée d'informations sur l'enveloppe de travail sur le modèle CTE ZED 21.3 JHV
- Système hydraulique actionné par la prise de force du véhicule
- Buzzer indiquant que la prise de force est engagée
- Compteur horaire
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Déclaration de conformité CE EN 280:2015
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)

MODÈLES DISPONIBLES



CTE S.p.A.

Siège Social
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tél. +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK

