





CTEZED 23.3 J

Grâce à sa simplicité et sa polyvalence, la **CTE ZED 23.3 J** est la nacelle idéale alliant l'ergonomie à une performance maximale dans différents types d'applications:



construction, maintenance, élagage, travaux électriques et nettoyage de bâtiments. La conception en double pantographe et l'utilisation de l'acier Strenx SSAB garantissent la stabilité et la rigidité de l'ensemble, dans toutes les phases opératives, permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité, en ergonomie maximum. Selon le type de stabilisation, les versions suivantes sont disponibles:

CTE ZED 23.3 JH
avec H Système Stab,
CTE ZED 23.3 JHV
avec S³ Smart Stability System.



INCROYABLE STABILITÉ EN HAUTEUR

La structure confère une rassurante stabilité de l'opérateur dans le panier.



COMPACITÉ

L'optimisation des dimensions de nos nacelles est au centre de tout objectif du Bureau d'étude pour permettre au mieux l'accès et de déplacement dans des espaces restreints.



UP&OVER

Le double pantographe permet non seulement de s'élever en verticalité absolue sur une seule manœuvre mais également facilite le franchissement des obstacles tels que des avant-toits, des terrasses, des barrières ou des murs. C'est grâce au double pantographe que l'on atteint un véritable déport horizontal.



H STAB SYSTEM

Le système de stabilisation innovant qui vous permet de travailler dans 4 zones de travail prédéfinies avec des configurations de stabilisateurs, ou télescopés ou dans le gabarit pour gérer au mieux l'espace de stabilisation. Disponible sur **CTE ZED 23.3 JH**.







S³ SYSTÈME SMART STABILITY

Système innovant offrant une adaptation géométrique proportionnelle de la zone de travail en fonction de la configuration de stabilisation choisie. La nacelle s'adapte en temps réel aux conditions d'utilisation, à la charge dans le panier et à la géométrie pour donner la meilleure performance à chaque position du bras.

Disponible sur **CTE ZED 23.3 JHV**.



CABLES ET TUBULURES A L'INTERIEUR DU BRAS

Toutes les nacelles **CTE ZED** offrent une technologie permettant une protection totale des tubes hydrauliques et autres connexions électriques. Rien n'apparaît ni ne pend à l'extérieur de la structure et du bras télescopique. C'est un point crucial qui permet de confier les nacelles à des opérateurs peu expérimentés, sans risque d'arrachage des tubulures. Les loueurs apprécieront, mais également les entreprises d'élagages très sensibles à cet option technique.

JIB

Un jib pendulaire complète la cinématique du double pantographe et du bras télescopique pour donner à l'opérateur un angle de travail supplémentaire et accéder à des zones de travail derrière des obstacles: balcons, toits, etc.

POSTE DE COMMANDE À TERRE

Un nouveau concept de poste de commande bas, lequel est une console reliée par voie filaire, libère totalement le plateau. Les manœuvres à partir du sol sont effectuées avec proportionnalité et précision par l'opérateur qui peut piloter chaque mouvement en se plaçant dans son meilleur angle de visibilité, pour une sécurité optimale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double pantographe + bras télescopique avec une extension + jib
- Mouvement du bras articulé au moyen des bielles
- Rotation de la tourelle de $\pm 320^\circ$
- Commandes simultanées proportionnelles douces avec des rampes d'accélération et de décélération dans le panier et en poste bas
- Démarrage et arrêt du moteur à partir du poste bas et du panier
- Gestion automatique du régime moteur sur le modèle CTE ZED 23.3 JHV
- Plateau en aluminium antidérapant
- Panier entièrement en aluminium 1400x700x1100 mm
- Rotation hydraulique du panier $90^\circ + 90^\circ$
- Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol: stabilisateurs en avant variable et stabilisateurs postérieurs dans le gabarrit
- Stabilisation variable gérée par **S³ Smart Stability System** sur le modèle CTE ZED 23.3 JHV et **H Stab System** sur le modèle CTE ZED 23.3 JH
- Système de gestion électronique **CAN BUS**
- Station de contrôle au sol avec console câblée
- Cellule de charge
- Affichage de diagnostic à bord du modèle CTE ZED 23.3 JHV
- Station de contrôle du panier équipée d'informations sur l'enveloppe de travail sur le modèle CTE ZED 23.3 JHV
- Système hydraulique actionné par la prise de force du véhicule
- Buzzer indiquant que la prise de force est engagée
- Compteur horaire
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Déclaration de conformité CE EN 280:2015
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)

MODÈLES DISPONIBLES



CTE S.p.A.

Siège Social
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tél. +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK

