

SPECIFICHE TECNICHE (PRELIMINARY)

TRACCESS 200

DATI TECNICI

- Braccio a due elementi articolati a doppio parallelogramma + braccio telescopico (braccio base + uno sfilo) + jib
- Movimentazione pantografo con bielle
- Rotazione torretta di 320°
- Comandi elettroidraulici proporzionali dal cestello
- Avviamento/arresto motore da cestello
- Cestello in alluminio (1400x700x1100mm)
- Rotazione del cestello 90° destra + 90° sinistra
- Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
- Trazione a doppia velocità
- Carro Allargabile
- Impianto elettrico da 12 V
- Serbatoio olio idraulico da 36 l
- Motore monocilindrico 15 CV benzina
- Cella di carico per controllo carico in cestello
- N° 4 stabilizzatori a piazzamento elettroidraulico con sensori di contatto terreno
- Stabilizzazione automatica (optional)
- Conta ore
- Presa elettrica 230 V AC CE in cestello
- Verniciatura standard: colore blu (RAL 5017) oppure bianca (RAL 9010)
- Certificazione CE
- Pendenza max. superabile 25%
- Velocità max. di traslazione 1.5km/h
- Motore ausiliario da 2,2kW, 230V



20 m*



8,5 m*



250 kg



18 m



1400x700x1100 mm



2782 kg

* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.



TRACCESS 200

dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi, le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. TRACCESS 200 - ed. 01/19